



**Název** MONA XL PENDENT

**Typ** závěsné svítidlo

**ID** PC1030



**Popis** Kolekce svítidel Mona vyjadřuje koncept prostupujících se forem. Velkorysým objemem hladkého foukaného skla odvážně proniká světelný zdroj a prokresluje chvějivé napětí celého designu. Podstata kolekce tkví především v originální konstrukci a rafinované kombinaci materiálů. Zároveň se může pochlubit tubulárním LED zdrojem vyvinutým firmou Brokis, který nabízí teplotu zabarvení dle výběru a lze jej i stmívat. Kolekce Mona zahrnuje lampy stojací, nástěnné a závěsné, nově také ve velikosti XL. Tato impozantní velikost byla navržena speciálně pro značku Poltrona Frau a poprvé představena na Salone del Mobile v Miláně v roce 2017. Mona XL je nyní součástí standardní nabídky a v prodeji skrze obchodní síť Brokis.

**Technický popis** Kombinovaná technika / ručně foukané sklo v kombinaci s kovovým tělém. Užití technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti Brokis příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě.

## Barva skla

transparentní sklo	A	CGC23
šedá kouřová - transparentní sklo	A	CGC516
opalín	A	CGC38
černá - transparentní sklo	A	CGC602
fialová - transparentní sklo	A	CGC554

## Povrchová úprava skla

lesklý povrch skloviny	A	CGSU66
------------------------	---	--------

## Povrch montury

stříbrný elox	A	CCS1917
černý elox	A	CCS1948
kov - bílý matný komaxit	A	CCS845

## Povrchová úprava baldachýnu

kov - černý matný komaxit	A	CCSC619
kov - bílý matný komaxit	A	CCSC618

## Popruhy

popruhy - kožené - černý	A	GINT792
popruhy - kožené - přírodní	A	GINT788
popruhy - kožené - šedé	A	GINT758
popruhy - kožené - tmavě hnědý	A	GINT793

## Způsob Zapojení

BROKIS Konektor	A	CCM1019
-----------------	---	---------

## LED Zdroj

24V, LED, 12,5W, 2700K, 740lm, DIM	A	LEDS1922
24V, LED, 12,5W, 4000K, 909lm DIM	A	LEDS2149
24V, LED, 12,5W, 5000K, 962lm, DIM	A	LEDS2150

## **Stmívatelná verze**

nestmívatelná verze	A	CEDV1457
RF systém	A	CEDV1461
PWM signál	A	CEDV1459
1-10V	A	CEDV1460
DALI verze	A	CEDV1458
AC phase-cut	A	CEDV1730