



Název PURO SOLO VERTICAL 600

Typ závěsné svítidlo

ID PC1122



Popis

Technický popis

Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti Brokis příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě.

Barva skla

triplex opál	A	CGC39
tmavě šedá - opalínové sklo	B	CGC1507

Povrchová úprava skla

matovaný oboustranný povrch skloviny	A	CGSU881
--------------------------------------	---	---------

Povrch montury

kov - černý matný komaxit	A	CCS846
kov - bílý matný komaxit	A	CCS845

Povrchová úprava baldachýnu

sklo - černý	A	CCSC2404
sklo - bílý	A	CCSC2403

Způsob Zapojení

BROKIS Konektor	A	CCM1019
-----------------	---	---------

Barva el. vedení

textilní kabel - černý	A	CECL519
textilní kabel - bílý	A	CECL521

LED Zdroj

600mm 24V, LED, 9,5W, 2700K, 547lm, RA80+, DIM	A	LEDS1926
600mm 24V, LED, 9,5W, 4000K, 672lm, RA80+, DIM	A	LEDS1927
600mm 24V, LED, 9,5W, 5000K, 711lm, RA80+, DIM	A	LEDS1928

Stmívatelná verze

nestmívatelná verze	A	CEDV1457
RF systém	A	CEDV1461
PWM signál	A	CEDV1459
1-10V	A	CEDV1460
DALI verze	A	CEDV1458
AC phase-cut	A	CEDV1730