



Název PURO SOLO VERTICAL 400

Typ závěsné svítidlo

ID PC1155

Popis

Technický popis

Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti Brokis příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě.

Barva skla

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| triplex opál | A | CGC39 |
| tmavě šedá - opalínové sklo | B | CGC1507 |

Povrchová úprava skla

| | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| matovaný oboustranný povrch skloviny | A | CGSU881 |
|--------------------------------------|---|---------|

Povrch montury

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| kov - černý matný komaxit | A | CCS846 |
| kov - bílý matný komaxit | A | CCS845 |

Povrchová úprava baldachýnu

| | | |
|--------------|---|----------|
| sklo - černý | A | CCSC2404 |
| sklo - bílý | A | CCSC2403 |

Způsob Zapojení

| | | |
|-----------------|---|---------|
| BROKIS Konektor | A | CCM1019 |
|-----------------|---|---------|

Barva el. vedení

| | | |
|------------------------|---|---------|
| textilní kabel - černý | A | CECL519 |
| textilní kabel - bílý | A | CECL521 |

LED Zdroj

| | | |
|--|---|----------|
| 400mm 24V, LED, 7,5W, 2700K, 550lm, RA80+, DIM | A | LEDS2744 |
| 400mm 24V, LED, 7,5W, 4000K, 550lm, RA80+, DIM | A | LEDS2745 |
| 400mm 24V, LED, 7,5W, 5000K, 550lm, RA80+, DIM | A | LEDS2746 |

Stmívatelná verze

| | | |
|---------------------|---|----------|
| nestmívatelná verze | A | CEDV1457 |
| RF systém | A | CEDV1461 |
| PWM signál | A | CEDV1459 |
| 1-10V | A | CEDV1460 |
| DALI verze | A | CEDV1458 |
| AC phase-cut | A | CEDV1730 |