



**Název** PURO SOLO VERTICAL 1000

**Typ** závěsné svítidlo

**ID** PC1124



**Popis**

**Technický popis**

Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti Brokis příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě.

## Barva skla

triplex opál	A	CGC39
tmavě šedá - opalínové sklo	B	CGC1507

## Povrchová úprava skla

matovaný oboustranný povrch skloviny	A	CGSU881
--------------------------------------	---	---------

## Povrch montury

kov - černý matný komaxit	A	CCS846
kov - bílý matný komaxit	A	CCS845

## Povrchová úprava baldachýnu

sklo - černý	A	CCSC2404
sklo - bílý	A	CCSC2403

## Způsob Zapojení

BROKIS Konektor	A	CCM1019
-----------------	---	---------

## Barva el. vedení

textilní kabel - černý	A	CECL519
textilní kabel - bílý	A	CECL521

## LED Zdroj

1000mm 24V, LED, 17,5W, 2700K, 1035lm, RA80+, DIM	A	LEDS1932
1000mm 24V, LED, 17,5W, 4000K, 1270lm, RA80+, DIM	A	LEDS1933
1000mm 24V, LED, 17,5W, 5000K, 1346lm, RA80+, DIM	A	LEDS1934

## Stmívatelná verze

nestmívatelná verze	A	CEDV1457
RF systém	A	CEDV1461
PWM signál	A	CEDV1459
1-10V	A	CEDV1460
DALI verze	A	CEDV1458
AC phase-cut	A	CEDV1730